



CDNCB Domofon typu „Cyfral”/”Bartar” z zamkiem szyfrowym

Produkt wycofywany z produkcji. Wyprzedaż ostatnich sztuk stanu magazynowego.

Index	CDNCB BR CDNCB GR
Opis	Domofon typu „Cyfral”/”Bartar” z zamkiem szyfrowym
Wykonanie	Obudowa ze stopu aluminium malowana proszkowo Klawiatura ze stali nierdzewnej
Moduły	Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu
Max. ilość abonentów	64 lokale
Sposób montażu	W zależności od wyboru ramki: - podtynkowy - natynkowy
Wymiary (mm)	206×88
Typ instalacji	Typu „Cyfral/Bartar”: 1+n żył
Długość linii	Max. 300m
Zasilanie	12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,9W
Wyjścia	Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
Wejścia	1x zwierne (NO) np. przycisk u201edzwonkowyu201d - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczeptu lub dzwonienie do wybranego lokalu
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z alfabetem Braille'a - akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
Cechy	- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja