

SERIA VILLA



Seria stacji bramowych z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym



S2401-N | S2402-N | S2404-N

Seria stacji bramowych VILLA
montaż natynkowy

S2401-N jednoabonentowy
S2402-N dwuabonentowy
S2404-N czteroabonentowy
Wymiary zewnętrzne stacji: 174 × 91 × 29 mm



PARAMETRY TECHNICZNE

Przetwornik CMOS 2Mpx / Rozdzielczość 1920x1080
Kąt widzenia kamery - 129°
Wi-Fi 2.4G - bezprzewodowa komunikacja z monitorem
(zasięg zależny od dostępności sygnału)

Funkcja przekierowanie rozmowy na telefon

Komunikacja dwukierunkowa DUPLEX
Oświetlacz podczerwieni - IR
Podświetlenie przycisków LED (kolor biały)
2 niezależne wyjścia przekaźnikowe NC/NO
Czytnik zbliżeniowy w standardzie MIFARE 13.56MHz

Interfejs sieciowy: 1x RJ45 10/100M
4 wyjścia alarmowe
Obsługa kart microSD do 128GB
Obsługa zdalna przez komputer: VIDOS ONE PC
Obsługa mobilna: Aplikacja VIDOS ONE
Czujnik antysabotażowy
Zasilanie: DC 12V/830 mA(max) / PoE 802.3af
Klasa szczelności: IP65 / klasa odporności: IK08
Materiał: Aluminium / tworzywo sztuczne
Temperatura pracy : -40°C ~ 53° C



S2401-P | S2402-P | S2404-P

Seria stacji bramowych VILLA
montaż podtynkowy

S2401-P jednoabonentowy
S2402-P dwuabonentowy
S2404-P czteroabonentowy
(puszka montażowa w komplecie)
Wymiary zewnętrzne stacji: 174 × 91 × 29 mm
Wymiary puszki podtynkowej: 168,4 x 85,2 x 33mm



Daszek ochronny dla stacji bramowej

DP2400-N dla natynkowych stacji bramowych z serii Villa
(S2401-N / S2402-N / S2404-N)
Wymiary: 189 x 97 x 49mm
Materiał : stal galwanizowana
Kolor: srebrny

