

# B-4M

Czujki magnetyczne są podstawowym elementem ochrony obwodowej. Średniej wielkości, hermetyczna czujka kontaktronowa w metalowej obudowie **B-4M**, przeznaczona do montażu powierzchniowego. Przewody w metalowej osłonie utrudniają ich uszkodzenie, dzięki czemu czujka ta doskonale sprawdzi się w miejscach szczególnie narażonych na sabotaż lub mechaniczne narażenia. Przeznaczona do przykręcana do podłoża, idealnie sprawdza się do montażu na bramach garażowych.

- do montażu powierzchniowego (przykręcany)
- wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa
- przewody w metalowej osłonie



|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu | 100 V              |
| Maksymalny prąd przełączalny                 | 400 µA             |
| Zakres temperatur pracy                      | -10...+55 °C       |
| Masa                                         | 238 g              |
| Maksymalna wilgotność                        | 93±3%              |
| Odległość zamknięcia styków kontaktronu      | 75 mm              |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu        | 80 mm              |
| Wymiary obudowy magnesu                      | 106 x 16 x 15,5 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5              | II                 |
| Typ czujki (poza polem magnetycznym)         | NO                 |
| Wymiary obudowy kontaktronu                  | 106 x 36,5 x 10 mm |
| Wymiary wspornika                            | 107 x 2,5 x 50 mm  |