

SPE-15F/WS, Para wodoodpornych głośników do montażu wpustowego, 15W_{RMS}, 4Ω


Para wodoodpornych głośników do montażu wpustowego, 15W_{RMS}, w płaskiej obudowie z tworzywa sztucznego, stabilizowanego promieniowaniem UV. Do uniwersalnych zastosowań w systemach HiFi lub PA, na łodziach oraz krytych basenach.

- Wodoodporna membrana polipropylenowa
- Testowane zgodnie z ASTM B117 [bad. odporności korozyjnej w mgie solnej, 400h]
- Ekranowane magnetycznie
- W komplecie nierdzewne akcesoria montażowe oraz kabel połączeniowy

Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	4 Ω
Pasma przenoszenia	80-16 000 Hz
Moc znamionowa RMS	15 W
Moc muzyczna MAX	30 W
Skuteczność	86 dB/W/m
Waga magnesu	83 g
Otwór montażowy	Ø 111 mm
Głębokość montażowa	25 mm
Wymiary	Ø 150mm x 45mm
Średnica zewnętrzna	Ø 150 mm
Szerokość	Ø 150 mm
Głębokość	45 mm
Kolor	biały
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	270 g
Ilość	2
Typ głośnika	130
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.16 x 0.06 x 0.315 m
Waga brutto	0.83 kg
Waga netto	0.645 kg