

Przelotowa jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanymi modułami A2000-G i A2000-D.

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz.

Szuflada o szerokości 265 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. W tym modelu została wykonana jest ze stali szlachetnej. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 190-255 mm. Standardowo wykonany jest z blachy cynkowanej ogniowo.

vidos.pl



## DANE TECHNICZNE

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna szlifowana
- Typ zastosowanych modułów A2000-G i A2000-D
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 265 x 360 mm

### Dane techniczne modułu głównego A2000-G

- 1 abonentowy z kamerą
- Przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- Obiektyw fisheye (kąąt widzenia ok. 180° szerokość)
- Rozdzielczość kamery: 1920×1080 (1080p)
- Podświetlenie nocne: diody LED IR z czujnikiem
- Podświetlany szyld na nazwisko
- Sterowanie elektrozaczepem
- Komunikaty głosowe w języku polskim
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO (30V, 1A)
- Możliwość integracji z systemami CCTV i SSWiN
- Aplikacja mobilna do zdalnej obsługi – VIDOS ONE
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Zasilanie: DC 12V / PoE 802.3af