


IPC-HFW2441T-ZAS-27135

Kamera tubowa IP 4 Mpx WDR IR AI



Opis produktu

Dzięki zaawansowanemu algorytmowi głębokiego uczenia się, seria kamer sieciowych Dahua Lite AI wspiera inteligentne funkcje jak ochrona perymetryczna oraz SMD. Seria ta bazuje na technologii Starlight, co gwarantuje wysoką jakość obrazu nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Funkcje

Smart Motion Detection (SMD)

SMD rozpoznaje typy obiektów dzięki czemu możliwe jest realizowanie dokładnych alarmów wywołanych wyłącznie przez człowieka lub pojazd.

Smart codec (H.265+ i H.264+)

Adaptacja zaawansowanego algorytmu pozwala na automatyczną kontrolę strumienia. Inteligentne kodowanie od Dahua reprezentuje wyższą sprawność niż H.265 i H.264 wraz z lepszą jakością obrazu, redukcją kosztów magazynowania nagrań oraz transmisji.

IVS

Inteligentna analityka obrazu w tej serii jest realizowana przy pomocy funkcji klasyfikującej typy obiektów, detekcji ruchu oraz przekroczenia wirtualnej bariery.

Szeroki zakres dynamiki

Zastosowana technologia WDR (Wide Dynamic Range) pozwala na wierną rejestrację sceny mimo dużego kontrastu. True WDR (120 dB) optymalizuje jasne i ciemne obszary sceny w tym samym czasie, dostarczając przy tym najlepszej jakości obraz.

Bezpieczeństwo

Urządzenia Dahua wykorzystują szereg funkcji zabezpieczających jak np. autoryzację, dostęp zaufany, szyfrowaną transmisję oraz archiwum. Wpływa to na całokształt ochrony kamery przez cyber atakami i minimalizuje możliwość jej przejęcia.

Ochrona (IP67, szeroki zakres zasilania)

Kamera przechodzi serię rygorystycznych testów na pyłoodporność i wodoszczelność. Urządzenie może pracować przez nawet 30 minut po zanurzeniu na głębokości 1 m. Tolerancja napięcia wejściowego to $\pm 30\%$, pozwala na stosowanie kamer w warunkach niestabilnego zasilania.

Cechy

- 1/2,9" 4 Mpx, CMOS
- Max. 20 kl./s@4 Mpx (2688x1520) oraz 25/30 kl./s@2560x1440
- Kodowanie H.265
- Maks. IR do 60 m
- ROI, Smart H.264+ / H.265+
- Tryb korytarzowy, WDR (120 dB), 3DNR, HLC, BLC, znak wodny
- IVS: przekroczenie bariery i intruz w strefie
- 1/1 alarm we./wyj., 1/1 we./wyj. audio, wbudowany mikrofon
- Karta SD (max. 256 G)
- Zasilanie 12 V DC / PoE
- IP67, IK10 (opcja)
- SMD Plus

Specyfikacja techniczna

Kamera

Przetwornik	1/2,9" CMOS
Rozdzielczość	2688 (H) × 1520 (V); 4 Mpx
RAM / ROM	128 MB / 128 MB
System skanowania	Progresywny
Migawka	Automatyczna/ręczna 1/3s ~ 1/100000s
Światłoczułość	0,008 lx / F1.5 (kolor, 30 IRE) 0,0008 lx / F1.5 (cz/b, 30 IRE) 0 lx z IR
S/N	>56 dB
Dystans IR	60 m
Kontrola IR	Automatyczna / ręczna
Ilość diod IR	4
Panorama / pochylenie	Poziomo: 0° ~ 360°; pionowo: 0° ~ 90°; obrót: 0° ~ 360°

Obiektyw

Typ obiektywu	Motozoom
Montaż	φ14
Ogniskowa	2,7 - 13,5 mm
Przysłona	F1.5
Kąt widzenia	H: 104° ~ 29°; V: 54° ~ 16°; D: 125° ~ 34°
Typ przysłony	Stała
Ostrość od	0,8 m

Analityka AI

Ochrona perymetryczna	Wirtualna bariera, intruz w strefie (rozpoznanie ludzi i pojazdów)
Inteligentne wyszukiwanie	Przy pomocy NVR możliwe jest wyodrębnienie zdarzeń wyzwolonych przez konkretny typ obiektu

Sieć

Ethernet	RJ-45 (10 / 100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokoły sieci	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Kompatybilność	ONVIF(Profil S i T); CGI; P2P; Milestone
Max ilość użytkowników	6 (łącznie pasmo 36 M)
Pamięć masowa	FTP; SFTP; karta micro SD (max. 256 G)
Przeglądarki	IE Chrome Firefox
Oprogramowanie	Smart PSS, DSS, DMSS
Mobilne	IOS, Android
Cyberbezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo, szyfrowanie konfiguracji, Digest, WSSE, blokada konta, logi bezpieczeństwa, filtrowanie IP/MAC, generowanie i importowanie certyfikatu X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, bezpieczny rozruch, bezpieczna aktualizacja

Wideo

Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG (drugi strumień)
Ilość klatek	Strumień główny: 2688x1520@1 ~ 20 kl./s / 2560x1440@1 ~ 25/30 kl./s Strumień pomocniczy 1: 704x576 @ (1~25 kl./s) / 704x480 @ (1~30 kl./s)
Wielostrumieniowość	2 strumienie
Rozdzielczość	2688×1520; 2560×1440; 2304×1296; 1080p (1920×1080); 1,3 Mpx (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240)
Kontrola Bit Rate	CBR / VBR
Bit Rate	H.264: 32 Kb/s ~ 6144 Kb/s H.265: 12 Kb/s ~ 6144 Kb/s
Dzień / noc	Auto (ICR) / kolor / B/W
Tryb BLC	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Balans bieli	Auto / naturalne / uliczne / zewnętrzne / ręczne
Kontrola wzmocnienia	Auto / ręczne
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	Tak (4 strefy)
ROI	Tak (4 strefy)
Smart IR	Tak
Obrót	0° / 90° / 180° / 270° (przy 90° / 270° max rozdzielczość 2688x1520)
Odbicie lustrzane	Tak
Strefy prywatności	4

Audio

Mikrofon	Tak, wbudowany
Kompresja	G.711a / G.711Mu / PCM / G.726

Alarmy

Zdarzenia	Brak karty SD; karta SD pełna; błąd kart SD; rozłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; sabotaż video; wirtualna linia; intruz; detekcja audio; detekcja napięcia; wykrycie rozogniskowania; alarm zewnętrzny; SMD; wyjątek bezpieczeństwa
-----------	--

Certyfikaty

Certyfikacja	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
--------------	---

Interfejsy

Interfejs audio	1/1 kanał we./wyj. (złącza RCA)
Alarm	1 kanał we.: 5 mA 3V - 5V DC 1 kanał wyj.: 300 mA 12V DC

Zasilanie

Zasilanie	12 V DC / PoE (802.3af)
Pobór prądu	Podstawowy: 2,4 W (12 VDC); 3,1 W (PoE) Maksymalny (H.265 + AI + WDR + IR LED): 8,8 W (12 VDC); 10,2 W (PoE)

Specyfikacja techniczna

Warunki pracy

Warunki pracy	-30°C~+60°C / poniżej 95% RH
Przechowywanie	-40°C~+60°C
Ochrona	IP67, IK10 (opcja)

Budowa

Obudowa	Metal
Wymiary	238,5 x 90,7 x 90,7 mm
Waga netto	760 g
Waga w opakowaniu	1020 g

Odległość DORI

Uwaga: Kryteria dozoru DORI odnoszą się do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania i identyfikacji, które zostały opisane w normie EN-62676-4. Określają zdolność kamery do rozróżniania osób, a także obiektów znajdujących się w obszarze chronionym.

	DYSTANS	
Ogniskowa	Min. ogniskowa	Max. ogniskowa
Detekcja	64 m	210 m
Obserwacja	25,6 m	84 m
Rozpoznawanie	12,8 m	42 m
Identyfikacja	6,4 m	21 m

Akcesoria (opcjonalne)



PFA130-E



PFA152-E



PFM321D



PFM900-E



TF-P100

Wymiary (mm)

