

PRODUKT: Ogranicznik przepięć magistrali RS-422

MODEL: SUG-RS422/DIN



SUG-RS422/DIN przeznaczony jest do zabezpieczenia sieci RS-422 przed przepięciami, wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz różnicami potencjałów.

Nowoczesne rozwiązania w postaci bezpieczników MOSFET, ograniczają płynięcie dużych prądów udarowych przez ogranicznik, co skutkuje podwyższoną jego trwałością i znacznym obniżeniem napięcia udarowego, docierającego do chronionego urządzenia. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest ograniczenie prądów wyrównawczych, które mogą ochronić interfejsy RS-485 przed skokami potencjałów, które prowadzą do ich przeciążenia prądowego.

Struktura składa się z dwóch współpracujących ze sobą stopni ucinających i ograniczających napięcie oraz ograniczających prąd powyżej 300mA. Produkt posiada bardzo niską tłumienność, przez co możliwe jest przesyłanie transmisji o bardzo dużych szybkościach.


Produkt wyposażono również w ochronę przepięciową ekranu przewodu, który może być połączony z masą urządzeń.

Ogranicznik przepięć przeznaczony jest do montażu na szynie DIN 35mm. Wysokiej jakości zaciski windowe o dużym obciążeniu prądowym, ograniczają ryzyko uszkodzenia ich przy dużych impulsach udarowych oraz chwilowych przeciążeniach prądowych. Urządzenie zajmuje szerokość jednego modułu standardu DIN.

Produkt przeznaczony jest do instalacji na granicy stref LPZ0 a LPZ1 lub wyższych.

W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwprzepięciowej, zalecane jest zastosowanie ograniczników na dwóch końcach linii transmisyjnej oraz prawidłowe ich uziemienie.

Przykład zastosowania



MODEL: SUG-RS422/DIN**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Ilość chronionych torów	5
Złącze wejściowe / wyjściowe	Śrubowe
Napięcie znamionowe DC (Un)	10V
Napięcie maksymalne DC (Uc)	12V
Napięcie maksymalne AC (Uc)	8V
Prąd znamionowy (In)	300mA
C1: Prąd wyładowczy linia-linia 8/20 μ s (In)	0,5kA
C2: Prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20 μ s (In)	10kA
C2: Maksymalny prąd wyładowczy linia-ziemia 8/20 μ s (Imax)	20kA
D1: Maksymalny prąd piorunowy 10/350 μ s (Iimp)	3,5kA
Poziom ochrony 1kV/ μ s (linia-linia) Up	15VDC
Rezystancja szeregową	7 Ω / linię
Wymiary	17,5 x 90 x 57 mm
Sposób montażu	Szyna TH (DIN) 35mm
Sposób uziemienia	Przewód
Zajętość szyny	1 moduł
Szczelność obudowy	IP20
Temperatura pracy	-40 $^{\circ}$ C~80 $^{\circ}$ C
Kod produktu (EAN)	5904041751752