

Jednoabonentowa stacja bramowa przeznaczona do pracy w dwuprzewodowym systemie DUO. Cechą charakterystyczną i zarazem niewątpliwą zaletą tego urządzenia są jego niewielkie wymiary co umożliwia instalację w miejscach gdzie do dyspozycji jest mała przestrzeń montażowa (np. wąski słupek).

Obudowa ze stopu aluminium umożliwia natynkową instalację panelu.

Centralnie umieszczony podświetlany przycisk wywołania i diody sygnalizujące status połączenia sprawiają, że urządzenie jest intuicyjne w użytkowaniu.

Podświetlenie nocne LED pozwala na korzystanie z kamery w warunkach niedostatecznej widoczności.

Stacja bramowa posiada wbudowane złącze dla czujnika ruchu (PIR), co pozwala na podłączenie takiej czujki i korzystanie z funkcji detekcji ruchu (Funkcja detekcji jest dostępna tylko z monitorami M1021)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI Z SERII VIDOS DUO



DANE TECHNICZNE

- Wandalooodporna obudowa ze stopu aluminium
- Kamera 600TVL, kąt widzenia obiektywu 105°
- Podświetlany przycisk wywołania (kolor niebieski)
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przez moduł B5).
- Podświetlenie nocne LED (światło białe)
- Dioda otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 13
Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- pomiędzy lokatorami.
- Stopień ochrony IP54
Montaż podtynkowy
- Wymiary: 160 x 60 x 31,5mm.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO