

TCL 100-12

Akumulatory wykonane w **technologii AGM** – elektrolit uwięziony jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Akumulatory wyposażone są w jednokierunkowe samouszczelniające się zawory ciśnieniowe, które zapobiegają powstawaniu nadmiernego ciśnienia i chronią obudowę przed rozsądzeniem. Akumulatory AGM mają niską rezystancję wewnętrzną, co oznacza wyższe napięcie na zaciskach i dłuższy czas pracy.

ZASTOSOWANIA


- zasilacze bezprzerwowe UPS
- systemy alarmowe i przeciwpożarowe
- kasy i drukarki fiskalne
- systemy oświetlenia awaryjnego
- centrale telefoniczne
- wózki golfowe, inwalidzkie
- jachty, łodzie
- systemy fotowoltaiczne

DANE TECHNICZNE


Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	100Ah/C ₁₀ do 1,80V/ogniwo @25°C
	6-8 lat w 25°C
Żywotność projektowana	10-12 lat w 20°C wg Eurobat Grupa Long Life
Waga	~ 30,5 kg
Rezystancja wewnętrzna	~ 5,0 mΩ*
Wymiary	
Wysokość	220 mm
Długość	328 mm
Szerokość	172 mm
Napięcie ładowania w 25°C	
Praca buforowa	13,6 V - 13,8 V (-18mV/°C)
Praca cykliczna	14,6 V - 14,8 V (-24mV/°C)
Prąd ładowania	
Zalecany	10,0 A
Maksymalny	30,0 A
Maks. prąd rozładowania (5s)	1000 A
Zakres temp. otoczenia	
Składowanie	-20°C - 60°C
Ładowanie	0°C - 50°C
Rozładowanie	-20°C - 60°C
Typ obudowy	
Standardowa	ABS UL 94-HB
Opcjonalna	ABS UL 94-V0

* dla w pełni naładowanego akumulatora

CHARAKTERYSTYKI ROZŁADOWANIA



WYMIARY



Tolerancja: +/- 2mm

Staoprądowe tabele rozładowania (Prąd [A], 25 [°C])

U _k [V/ogniwo]	10 min	15 min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1,75	225	180	112	65,9	37,4	25,8	20,4	17,4	12,2	10,1	5,30
1,70	241	190	117	68,2	38,7	26,6	21,0	17,9	12,3	10,3	5,36
1,65	249	196	119	69,6	40,0	27,3	21,6	18,4	12,5	10,4	5,43

Statomocowe tabele rozładowania (Moc [W/ogniwo], 25 [°C])

U _k [V/ogniwo]	10 min	15 min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
1,75	442	355	223	126	72,0	49,9	39,7	34,0	23,9	20,0	10,5
1,70	466	371	230	130	74,2	51,2	40,6	34,8	24,2	20,2	10,6
1,65	479	380	235	132	76,3	52,4	41,6	35,6	24,5	20,5	10,7

U_k - Napięcie końcowe rozładowania

