



acoGO! I/O - moduł rozszerzeń do acoGO! 2.0 WiFi DIN (P i PRO)

Moduł do integracji bramki acoGO! 2.0 WiFi DIN z dodatkowymi czujnikami i aktorami w automatyce domowej, w tym wielomieszkaniowej - za pomocą wejść sygnałowych i separowanych wyjść przekaźnikowych - niezależnych i o regulowanym czasie działania (mono i bistabilne). Po sparowaniu z bramką acoGO! 2.0 umożliwia indywidualne przydzielanie uprawnień sterowania wyjściami oraz do widoczności sygnałów na wejściach wszystkim użytkownikom bramki acoGO! 2.0 w zależności od decyzji właściciela lub administratora. Wraz z możliwością podłączenia do bramki acoGO! 2.0 aż czterech modułów acoGO! I/O pozwala na realizowanie bardzo szerokich działań w zakresie automatyki osiedlowej (docelowo możliwe podłączenie do 16. wejść i wyjść dla jednej bramki acoGO! 2.0). Urządzenie pasuje zarówno do systemów opartych na magistrali PRO i P, nie wymaga dodatkowych licencji czy subskrypcji poza już wykupionymi dla bramki acoGO! 2.0. Minimalistyczna forma pozwala na wszechstronne zastosowanie urządzenia w różnego rodzaju inwestycjach. Przeznaczone jest głównie do montażu w rozdzielni. Do działania urządzenie wymaga stałego podłączenia do Internetu, który można dostarczyć za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi lub sieci przewodowej LAN (zalecane rozwiązanie).

Index	acoGO! I/O
Opis	moduł rozszerzeń do acoGO! 2.0 WiFi DIN (P i PRO) umożliwiający podłączenie czujników oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi z poziomu aplikacji na smartfony (aż do 16 wejść i 16 wyjść w 1. bramce acoGo! 2.0)
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS przeznaczona do montażu na szynie DIN lub bezpośrednio na ścianie
Dostępne kolory	Biały
Sposób montażu	Szyna DIN
Wymiary (mm)	6 moduły DIN (109x92x59)
Typ instalacji	Kompatybilny z instalacją w standardzie CDNP, INSPIRO oraz COMO, wymagane sparowanie z bramką acoGO! 2.0 Zasilanie DC + 2 żyły do połączenia z modułami zewnętrznymi oraz podłączeniem do internetu w tej samej sieci co bramka acoGO! 2.0 (LAN lub WiFi)
Zasilanie	PoE pasywne 24 V DC 15V na złączach ARK
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 0,07W
Wejścia	4 wejścia sygnałowe zwierane do masy z pomocą dwóch przewodów doprowadzonych do zacisków urządzenia Widoczne w aplikacji acoGO! jako barwne sygnalizatory z powiadomieniami na telefon (edytowalne nazwy wejść) i diodami na obudowie urządzenia
Wyjścia	4 wyjścia przekaźnikowe (0,5A /24V) w tym: 3 x NO 1 x NO/NC Mono i bistabilne, widoczne w aplikacji acoGO! jako podświetlane podczas aktywności wyjścia przyciski (edytowalne nazwy wyjść) i diodami na obudowie urządzenia
Cechy	- aplikacja dostępna zarówno w sklepie Google Play (systemy Android)

oraz w App Store (system iOS)

- aplikacja na smartfonie umożliwia poza rozmową z systemu domofonowego, sterowanie urządzeniami dodatkowymi, takimi jak druga brama, szlabany, windy, oświetlenie, rolety lub inną wszelką automatyką domową*
- możliwość podłączenia w dowolnym miejscu w obiekcie (wymagany jest dostęp do Internetu zarówno dla bramki jak i dla smartfonu)
- podłączenie do Internetu poprzez złącze LAN (Ethernet) / zalecane lub Wi-Fi
- prosta konfiguracja na portalu acogo.pl po połączeniu z bramką acoGO! 2.0 , w tym programowane relacje indywidualne wejść i wyjść
- obsługa zdalna ustawień wejść i wyjść z portalu acoGO! (z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu)
- nie wymaga dodatkowych licencji i subskrypcji na portalu acoGO! poza wykupionymi już dla bramki acoGO! 2.0
- indywidualne uprawnienia dla każdego użytkownika przypiętego do bramki AcoGo! (do 64 mieszkań/użytkowników po zakupie licencji MULTI)
- zarządzanie ustawieniami urządzenia poprzez zwykłą przeglądarkę www (możliwość zalogowania się w lokalnej sieci do strony konfiguracyjnej urządzenia)
- możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware / software)
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grupy CDNP, Inspiro, Familio P/PV, COMO-PRO
- 3 diody LED informujące o statusie urządzenia, 4 diody aktywności wyjść, 4 diody stanu wejść
- ciągły rozwój i udoskonalanie aplikacji mobilnej, bramki oraz portalu – stale dodawane funkcje i możliwości acoGO!

*opcja dostępna w zależności od konfiguracji urządzenia na portalu acoGo!

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Dzięki aplikacji na smartfonie mamy możliwość:

- zdalnego odbierania domofonu i prowadzenia rozmowy
- zdalnego otwierania drzwi, bramy, przywołania windy etc.

Bezpieczeństwo internetowe

System acoGO! zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Wszystkie połączenia między serwerem, aplikacją mobilną a bramką acoGO! są szyfrowane przy użyciu standardowych metod SSL i HTTPS, co gwarantuje poufność przesyłanych danych. Nasze serwery są zlokalizowane u Amazon – światowego lidera usług chmurowych (AWS) – co zapewnia ich wyjątkowe bezpieczeństwo oraz profesjonalne zarządzanie. Kamery w panelach domofonowych umożliwiają przesyłanie obrazu wyłącznie dla użytkowników dodanych do dial planu danej bramki, dzięki czemu osoby nieuprawnione nie mają możliwości podglądu. Dodatkowo, zarówno obraz, jak i dźwięk nie są przechowywane, co jeszcze bardziej zwiększa prywatność i bezpieczeństwo użytkowników.